



Tour d'éclairage manuelle - Manual lighting tower type **FBH8**



Dimensions approximatives et poids Roughly dimensions and weight

| | |
|---|----------------|
| Dim. min. (mm) | 2400x1430x2480 |
| Dim. max. (mm) | 2400x1980x8000 |
| Poids total sans carburant Total weight without fuel | 847 Kg |

Caractéristiques - Features

| | |
|----------------------|--------|
| Orientation/Rotation | 340° |
| Lampes/Floodlights | 4x400W |

Lampes (*): à haute efficacité lumineuse halogénures métalliques équivalent à ca. 83500 Lumen/lampe

★ Lampes (*): high efficiency metal halide corresponding to ca. 83500 Lumen/lamp

Surface éclairée - Illuminated area

3600 mq (JM) - 20Lux moyenne
3600 mq (JM) - 20Lux average

Options/Options

Chariot route/Road trailer

Alternateur - Alternator

| | |
|--|------------------------|
| Modèle/Model | Synchrones/Synchronous |
| Fréquence/Frequency | 50Hz |
| Sur demande/On request | 60Hz |
| Classe d'isolation/Insulation class | F |
| Degré de protection/Degree of protection | IP23 |
| Tension monophasée/Single phase voltage | 3KVA-230V |
| Sortie auxiliaire/Auxiliary Outlets | 2KVA-230V |

Moteur - Engine

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Modèle/Model | Kohler KD305S |
| Carburant/Fuel | Diesel |
| tpm/r.p.m | 3000 |
| Capacité réservoir/Tank capacity ★ | 140 lt |
| Consommation/Consumption ★ | 0,55 l/h |
| Puissance sonore/Noise level | 66 dBA |

(*) 400W lampe à haute efficacité lumineuse halogénures métalliques = 83500 lumen équivalent à ca. 1000W lamp halogénures métalliques standard = 90000 lumen
(*) 400W high efficiency metal halide lamp = 83500 lumen corresponding to ca. 1000W standard metal halide lamp = 90000 lumen



FBH8 4x400 JM
Moyenne/Average LUX level = 20 LUX
Sur/On 3600 mq area



9 tours sur le camion / 9 units on a truck
8 tours HC conteneur de 40' / 8 units in HC 40' container

www.engeen.it